

Линия для контроля растворов на механические включения Линия СветоЧек® - 6-3600



Описание

Конвейерная линия СветоЧек®- 6-3600 предназначена для визуального механизированного контроля флаконов с растворами для инъекций на механические включения и дефекты стекла. Контроль осуществляется визуально через поляризационные стекла с подсветкой на темном фоне. Механические включения хорошо видны и даже при длительной проверке глаза не устают. Рекомендуется для стеклянных флаконов. Флаконы выставляют на накопительный стол, которые поступают на трехручье конвейер. После просмотра флаконы поступают на этикетировку, а брак на переработку.

Материал линии	сталь AISI 304
Габаритные размеры, мм	4600x1900x1750
Масса в сборе, кг	600
Потребляемая мощность, кВт	2
Электрическое питание, В	220
Количество рабочих мест	6
Производительность (штук/час): для флаконов с инфузионными растворами	до 3600

Состав комплекта

№	Наименование	Количество
1	Корпус в сборе со стеклами и светодиодными лампами	6
2	Выносная рамка с поляризационным стеклом	6
3	Штанга штатива	6
4	Лампа светодиодная - ЗИП	6
5	Паспорт и валидационные протоколы (IQ, OQ, PQ)	6
6	Конвейер	3
7	Накопительный стол	3
8	Щит управления	1