Комплект для отбора проб сжатого воздуха/газов по ГОСТ Р ИСО 8573/24484/17433
KitAseptica ISO 8573®

Описание

С помощью данного испытательного оборудования проводится квалификация инженерных сетей и систем, системы получения, подготовки и распределения сжатого воздуха (IQ, OQ, PQ); определяется содержание концентрации частиц, влаги, масла и жизнеспособных микроорганизмов (КОЕ).

Комплект KitAseptica ISO 8573® разработан в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8573 и 24484-80. Предназначен для выполнения отбора проб сжатого воздуха, азота, кислорода, углекислого газа, инертных газов, находящихся под давлением в технологических трубопроводах.

Комплект приспособлений для квалификации воздуха/газов KitAseptica ISO 8573® при проведении испытаний используется со счетчиками частиц со скоростью отбора проб 2,83 л/мин или 28,3 л/мин. В корпус комплекта встроены: ротаметры, индикатор давления, измеритель влажности газов и счетчик объема газа, что повышает удобство эксплуатации и сокращает время проведения испытаний.

Дополнительные опции при необходимости можно приобрести и включить в комплект: 1) Индикаторные трубки для определения содержания масла, 2) Фильтры аналитические для определения содержания аэрозольных частиц гравиметрическим методом, 3) Фильтр-влагоотделитель по ГОСТ 17437-81 для определения содержания масла и воды в жидком состоянии.

Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, латунь, покрытая никелем, фторопласт, полиуретан
Габаритные размеры чемодана, мм	380x230x400
Масса в сборе (в упаковочном коробе), кг	30 (35)
Рабочее давление, атм.	0-8
Диапазон измерения микровлажности воздуха	От -80 до 0 ºС т. р.
Диапазон регулирования расхода воздуха	0-480 л/мин 0-5 л/мин

Состав комплекта

№	Наименование	Количество
1	Прибор для отбора проб	1
2	Фильтродержатель для масляных фильтров с опорной сеткой СО-20	1
3	Воронка для перехода на аспиратор ПУ-1Б	1
4	Измеритель влажности газов ИВА-10М	1
5	Пневмопереключатель Счётчик / Выход 1 (ротаметр 2,5-25 м^3/ч)	1
6	Счетчик газа СГМБ-4	1
7	Ротаметр 2,5-25 м^3/ч	1
8	Ротаметр 3-30 л/ мин	1
9	Ротаметр 0,3-30 л/ мин	1
10	Сетки опорные СО-20 для фильтродержателя	2
11	Фильтры для масла	50
12	Трубка соединительная 2м; Ø8x1 мм	1
13	Пробоотборник ПСВ G 1/4	1
14	Пробоотборник ПСВ G 3/8	1
15	Пробоотборник ПСВ G 1/2	1
16	Паспорт и валидационные протоколы (IQ, OQ, PQ)	1
17	Протокол аттестации с программой и методикой испытаний	1
18	Кейс	1

Дополнительные опции и расходные материалы к комплекту KitAseptica ISO 8573® /24484/17433

1		Индикаторные трубки (10шт) *дополнительная опция к KitAseptica ISO 8573®*
2		Фильтры аналитические АФА-ВП (50шт) *для определения массовой доли аэрозольных частиц весовым методом*
3		Фильтры аналитические (50шт) *для определения содержания масла в виде аэрозольных частиц весовым методом. *Фильтры можно отправить поставщику на анализ*
4		*Анализ масла в сжатом воздухе (*1 образец)*
5		Фильтр-влагоотделитель по ГОСТ 17437-81 для определения содержания масла и воды в жидком состоянии